

# GANTS ANTI-FROID spécial BTP

Gant tricoté nylon, doublé bouclette avec poignet élastique.  
Paume et doigts enduits de **PVC-HPT** (hydropellent technology Sponge Touch).  
Avantages spécifiques :  
**hydrodéperlant et respirant.**  
Bonne protection contre le froid, bonne adhérence, souple et confortable.  
Utilisation : métiers du BTP, manutention d'objets glissants, milieux froids.



## La paire (taille 10) sous cavalier

Ref: 37 11 43



## La paire (taille 10) en vrac conditionnée par 10 paires.

Ref: 37 11 63



DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tricoté <b>nylon</b></li> <li>• Doublé bouclette</li> <li>• Poignet élastique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paume et doigts enduits de <b>PVC-HPT (Hydropellent Technology Sponge Touch)</b></li> </ul>
AVANTAGES SPECIFIQUES	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protège <b>contre le froid</b></li> <li>• Respirant</li> <li>• <b>Hydrodéperlant</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bonne adhérence</li> <li>• Souple et confortable</li> </ul>
PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Métiers du <b>bâtiment</b></li> <li>• Milieux <b>froids</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manutention en <b>chambre froide</b></li> <li>• Manutention <b>d'objets glissants</b></li> </ul>
CONDITIONNEMENT	
• Emballés par 10	• Carton de <b>100 paires</b>
NORMALISATION	
Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de <b>L'attestation CE de type GB08/76161</b> Délivrée par <b>SGS (organisme n°0120)</b>	
<b>EN 420:2003</b> <b>et EN 388:2003</b>	<b>EN 511:2006</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abrasion = 3/4</li> <li>• Coupure par tranchage = 2/5</li> <li>• Déchirure = 3/4</li> <li>• Perforation = 2/4</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Résistance au <b>froid convectif</b> = 0/4</li> <li>• Résistance au <b>froid de contact</b> = 2/4</li> <li>• Perméabilité à l'eau = 0</li> </ul>

Merch/37 11 43-63/09/12



taliplast® est la marque déposée de la société SOFOP S.A.S  
Société française d'Outils Professionnels - SAS au capital de 4 022 040 Euros - R.C 95 B 00076 La Roche/Yon  
SIREN 006 780 514 - APE 2229B, N° TVA FR 72 006 780 514, identifiant EORI:FR 006 780 514 00052

SOFOP taliplast.  
3 route de la Torse - RN 171 - BP 46  
FR - 44450 Montoir de Bretagne - France  
Commercial France  
Tél. standard : 02 51 16 60 60  
e-mail : commercialfrance@taliplast.com

Service Commercial Export  
Export Sales Department  
Tél : 33 (0)2 51 16 60 86  
Fax : 33 (0)2 40 45 44 64  
e-mail : export@taliplast.com