

Pour un usage intensif quotidien

CONTENANTS CAOUTCHOUC POUR PROFESSIONNELS

**Conçus pour la performance.
Fabriqués pour durer.**

TALIA[®]

PLAST

TALIA®

PLAST

LA MARQUE
D'UN FABRICANT
FRANÇAIS

Le seul fabricant européen de contenants
Plastique • Caoutchouc synthétique • Caoutchouc naturel

Le caoutchouc est un matériau extrêmement résistant aux intempéries et aux chocs. Tout comme le plastique, il est **très résistant aux conditions extrêmes** (chaleur et froid).

Nous nous approvisionnons en caoutchouc brut principalement auprès de l'industrie du pneumatique. Il contient un tissu gommé avec de nombreuses fibres textiles, ce qui améliore ses propriétés mécaniques.

Matière première principalement = caoutchouc naturel issu de la production d'hévéas.



**le professionnel du
marché des contenants**



100 % FABRIQUÉ EN FRANCE

Auge

caoutchouc 8 litres

Réf. 32 02 07



**avec
fond
incliné**

**Caoutchouc naturel renforcé de fibres textiles
(meilleure résistance à l'abrasion).**

Le fond incliné facilite la collecte des matériaux pour un mélange
ou une vidange plus efficace.

Couleur : noir

Dimensions : 415 x 300 x 120 mm

Capacité : 8 litres

TALIA
PLAST

100 % FABRIQUÉ EN FRANCE

Auge

Réf. 32 02 03



caoutchouc 20 litres



**Caoutchouc naturel renforcé de fibres textiles
(meilleure résistance à l'abrasion).**

Fond plat

Couleur : noir

Dimensions : 585 x 405 x 160 mm

Poids : 2.88 kg

Capacité : 20 litres

TALIA
PLAST

100 % FABRIQUÉ EN FRANCE

Auge

Réf. 32 02 05



caoutchouc 40 litres



**Caoutchouc naturel renforcé de fibres textiles
(meilleure résistance à l'abrasion).**

Fond plat

Couleur : noir

Dimensions : 685 x 500 x 195 mm

Poids : 6.22 kg

Capacité : 40 litres

TALIA
PLAST

100 % FABRIQUÉ EN FRANCE

Seau

Réf. 32 01 03



Hispano[®] 10 litres



**Caoutchouc naturel renforcé de fibres textiles
(meilleure résistance à l'abrasion).**

Graduation moulée directement dans la masse.

Fond extérieur nervuré pour une meilleure prise en main.

Couleur : noir

Anse : 5.3 mm

Poids : 1.3 kg

Capacité : 10 litres

TALIA[®]
PLAST

100 % FABRIQUÉ EN FRANCE

Seau

Réf. 32 01 08



caoutchouc 12 litres



**Caoutchouc naturel renforcé de fibres textiles
(meilleure résistance à l'abrasion).**

Couleur : noir

Anse en fil clair - diamètre : 5.3 mm

Poids : 1.8 kg

Capacité : 12 litres

TALIA®
PLAST

100 % FABRIQUÉ EN FRANCE

Seau à bec

Réf. 32 01 09



caoutchouc 12 litres



**Caoutchouc naturel renforcé de fibres textiles
(meilleure résistance à l'abrasion).**

Couleur : noir

Anse en fil clair - diamètre : 5.3 mm

Poids : 1.8 kg

Capacité : 12 litres

TALIA
PLAST

100 % FABRIQUÉ EN FRANCE

Seau côté plat

Réf. 32 01 17



Taliagom® 13 litres



Côté plat renforcé avec ergots

Seaux en caoutchouc synthétique (EPDM), légers et très résistants aux chocs et à tous types de contraintes.

Graduations moulées.

Parois renforcées par des nervures.

Poignée en fil clair $\varnothing$ 5,3 mm avec poignée ergonomique $\varnothing$ 14 mm (résistance jusqu'à 80 kg).

Capacité : 13 litres



Le côté plat offre une bonne prise en main lors du lissage ou de l'utilisation d'un couteau, etc.

Le rebord plat permet de racler le sol ou d'utiliser le seau comme une pelle.

Le seau se place facilement contre un mur, sur une échelle, sur un toit, un escalier, etc.

Deux trous de chaque côté du bord plat permettent la fixation de crochets (jusqu'à 80 kg).

Idéal pour vider avec précision en utilisant un coin comme bec verseur.

Fond renforcé et nervuré : solidité et prise en main confortable.

Le côté plat réduit l'inconfort et l'effort lors des déplacements (les bras restent le long du corps).



avec ergots



Cette poignée est articulée autour de 2 trous situés sur les côtés du seau et reste verticale grâce à 2 butées latérales de chaque côté.

Cette position est facilement modifiée par simple pression.



TALIA®
PLAST

100 % FABRIQUÉ EN FRANCE

Auge Capazo

Réf. 32 02 27



PRO renforcée 23 litres

**Avec poignées moulées intégrées.
Fabriquée en caoutchouc synthétique (EPDM), flexible,
léger et très résistant.**

Diamètre : 390 mm

Hauteur : 270 mm

Poids : 1.25 kg

Capacité : 23 litres

Épaisseur : 2,5 mm

Convient pour l'enlèvement
des débris, le mélange, etc.

Peut être transporté
comme un sac de courses.

Emboitable.

**Résistance : testée en usine
jusqu'à 125 kg**



TALIA®
PLAST

100 % FABRIQUÉ EN FRANCE

Auge

Réf. 32 02 17



Carbonera 30 litres



2

poignées

**Fabriquée en caoutchouc naturel renforcé de polyester
et de fibres textiles en polyamide.**

Moulée par compression, vulcanisée à 150 °C. Le seul fabricant européen.

Résistance inégalée à l'abrasion, aux températures extrêmes
(basses et hautes) et aux cendres chaudes. Indéformable.

Durabilité exceptionnelle.

Diamètre : 430 mm

Hauteur : 275 mm

Poids : 2.8 kg

Capacité : 30 litres



100 % FABRIQUÉ EN FRANCE

Auge

Réf. 32 02 18



Carbonera 37 litres



4 poignées

**Fabriquée en caoutchouc naturel renforcé de polyester
et de fibres textiles en polyamide.**

Moulée par compression, vulcanisée à 150 °C. Le seul fabricant européen.

Résistance inégalée à l'abrasion, aux températures extrêmes
(basses et hautes) et aux cendres chaudes. Indéformable.

Durabilité exceptionnelle.

Diamètre : haut 500 mm - bas 360 mm

Hauteur : 300 mm

Poids : 3.8 kg

Capacité : 37 litres



Conçu pour
la manutention
à quatre mains
ou le levage
par élingue.

TALIA
PLAST

100 % FABRIQUÉ EN FRANCE

Auge Capazo

Réf. 32 02 23



renforcée Taliagom®

42 litres

Avec poignées moulées intégrées.

Fabriquée en caoutchouc synthétique (EPDM),
flexible, léger et très résistant.

Diamètre : 450 mm

Hauteur : 330 mm

Poids : 1.5 kg

Capacité : 42 litres

épaisseur : 2,5 mm

Convient pour l'enlèvement
des débris, le mélange, etc.

Peut être transportée
comme un sac de courses.

Emboitable.

**Résistance : testée en usine
jusqu'à 125 kg**



TALIA®
PLAST

100 % FABRIQUÉ EN FRANCE

Bac à plâtre

Réf. 32 03 04



caoutchouc 50 litres



2
poignées
intégrées



Fabriqué en caoutchouc naturel renforcé de fibres textiles de polyester et de polyamide.

Moulé par compression, vulcanisé à 150 °C.

Fabricant européen exclusif.

Résistance inégalée à l'abrasion, aux températures extrêmes (basses et hautes) et aux cendres chaudes. Indéformable.

Durabilité exceptionnelle.

Diamètre : 550 mm

Hauteur : 360 mm

Capacité : 50 litres

TALIA
PLAST

100 % FABRIQUÉ EN FRANCE

Poubelle de chantier

caoutchouc 50 litres

Réf. 33 02 09



**Fabriquée en caoutchouc naturel renforcé de polyester
et de fibres textiles en polyamide.**

Moulée par compression, vulcanisée à 150 °C.

Le seul fabricant européen.

Résistance inégalée à l'abrasion,

aux températures extrêmes

(basses et hautes)

et aux cendres chaudes.

Indéformable.

Durabilité exceptionnelle.

Poids total : 4,9 kg

Capacité : 50 litres

Couvercle vendu séparément

Réf. 33 02 04



TALIA®
PLAST

100 % FABRIQUÉ EN FRANCE

Poubelle de chantier

Réf. 33 02 03



caoutchouc 75 litres

**Fabriquée en caoutchouc naturel renforcé de polyester
et de fibres textiles en polyamide.**

Moulée par compression, vulcanisée à 150 °C.

Le seul fabricant européen.

**Résistance inégalée à l'abrasion,
aux températures extrêmes
(basses et hautes)**

et aux cendres chaudes.

Indéformable.

Durabilité exceptionnelle.

Poignées robustes en acier galvanisé.



Poids total : 7,5 kg

Capacité : 75 litres

*Couvercle pour poubelle 75L
et 105L vendu séparément*

Réf. 33 02 04



TALIA®
PLAST

100 % FABRIQUÉ EN FRANCE

Poubelle de chantier

Réf. 33 02 07



caoutchouc 105 litres

**Fabriquée en caoutchouc naturel renforcé de polyester
et de fibres textiles en polyamide.**

Moulée par compression, vulcanisée à 150 °C.

Le seul fabricant européen.

**Résistance inégalée à l'abrasion,
aux températures extrêmes
(basses et hautes)**

et aux cendres chaudes.

Indéformable.

Durabilité exceptionnelle.

Poignées robustes en acier galvanisé.



Poids total : 10 kg

Capacité : 105 litres

*Couvercle pour poubelle 75L
et 105L vendu séparément
Réf. 33 02 04*



TALIA®
PLAST

100 % FABRIQUÉ EN FRANCE

Soupléchelle®

caoutchouc

Réf. 32 05 01



Échelle de toit souple, également très pratique pour les bassins de rétention et autres zones pentues lisses ou glissantes.

Caoutchouc naturel armé de fibres textiles.

Matière robuste et imputrescible.

S'adapte naturellement sur support concave ou convexe.

Se plie pour un gain de place.

Possibilité de raccorder des Soupléchelle® entre elles grâce aux accessoires de raccordement (bout à bout / côte à côte).

Dimensions : 1,6 x 0,4 m

Poids : 10 kg

Équipée de 6 marches

H = 70 mm.

1 clé de raccordement en acier galvanisé bout à bout en tube Ø 17 mm et 3 goupilles 4 mm zinguées.

Réf. 32 05 04



TALIA®
PLAST

100 % FABRIQUÉ EN FRANCE

Données de sécurité

- Charge maximale : 130 kg par **Soupléchelle®** pour un angle maximal de 40°. La charge maximale diminue de 10kg par **Soupléchelle®** rajoutée.
- Pente maximale : 40°
- Nombre maximum d'éléments assemblés (clé + raidisseurs) et maintenus par 1 crochet de fixation : 4 éléments
- Durée maximale d'utilisation continue en extérieur : 3 ans
- La **Soupléchelle®** est prévue pour un usage occasionnel favorisant le déplacement d'un point à un autre.
- Il convient à l'utilisateur d'effectuer les mesures de traction réelles, ces dernières varient en fonction de l'inclinaison et de la nature du support.

Préconisations particulières

- Prévoir un point d'accrochage indépendant tous les 4 éléments maximum.
- La sécurité de l'usager ne pourra être assurée que par l'utilisation des Equipements de Protection Individuelle appropriés (harnais, ligne de vie, ...)

Avertissements concernant les contre-indications d'emploi

- La **Soupléchelle®** est conçue pour faciliter les déplacements de l'homme à pied. Tout autre mode de déplacement sur la **Soupléchelle®** est proscrit.
- Les matériaux utilisés permettent l'utilisation de la **Soupléchelle®** de - 30°C à + 50°C. Toutefois, il convient à l'utilisateur d'évaluer les conditions d'accès à la **Soupléchelle®**, notamment en cas de conditions extrêmes : tempête, neige, orage...
- Eliminer la présence de neige, glace, eau, boue, cailloux, feuilles ou autre pollution sur les marches qui pourrait nuire à l'adhérence ou à la stabilité.
- S'assurer avant le montage que le point d'accrochage et que la zone d'implantation de la **Soupléchelle®** soient suffisamment stables pour supporter les charges qui seront appliquées.
- S'assurer préalablement de l'aptitude physique du personnel empruntant la **Soupléchelle®**
- Ne pas courir, sauter sur la **Soupléchelle®**
- Seule 1 personne par tronçon accroché indépendamment.

Accessoires en option

Crochet :

en fils d'acier galvanisé Ø 12 mm, facilite l'ancrage d'un ou plusieurs éléments à un point de fixation.

Réf. 32 05 02



Kit raccordement côte à côte :

une clé de raccordement longue + 5 goupilles.

Réf. 32 05 07



Entretien, vérifications, stockage

Avant chaque utilisation, vérifier le bon état général de la **Soupléchelle®**, en particulier :

- L'absence de craquelure, déchirure, coupure dans le caoutchouc, d'érosion importante du caoutchouc.
- Présence d'une épaisseur de 10 mm minimum de caoutchouc autour de la clé de raccordement.
- Absence de souillure, corps gras ou étranger pouvant nuire à l'adhérence ou à l'usage des marches.
- Présence de tous les éléments constitutifs : goupilles, clé de raccordement, raidisseur, ...
- Bon état des éléments constitutifs : régularité du diamètre des sections des pièces en acier (10% de réduction du Ø nominal maximal), absence de pièce déformée ou fissurée.
- Il convient à l'utilisateur d'effectuer les mesures de traction réelles, ces dernières varient en fonction de l'inclinaison et de la nature du support.
- Procéder au remplacement des pièces usagées par du personnel compétant.
- N'utiliser que les pièces d'origine du fabricant.
- Ne pas utiliser la **Soupléchelle®** en présence d'un défaut listé ci-dessus, ou de tout autre présentant un risque pour l'utilisateur.



Raidisseur (la paire) :

en aluminium L = 1,55 m Ø 25 mm, rigidifie l'échelle dans le sens de la longueur, permet l'accès depuis le bord du toit. Peuvent aussi servir de main courante.

Réf. 32 05 03

100 % FABRIQUÉ EN FRANCE

Excellence en matière de fabrication de contenants en caoutchouc

Contrôles de qualité à chaque étape : poids, dimensions, consistance

LA MARQUE
D'UN FABRICANT
FRANÇAIS

Découpe à la guillotine

Les balles de caoutchouc sont découpées avec précision en blocs faciles à manipuler.

Mélange

Pâte de caoutchouc sur mesure préparée selon des recettes techniques précises.

Vulcanisation

Moulage par compression à 180 °C sous pression pour une cuisson optimale.

Inspection de qualité finale

Chaque conteneur est individuellement contrôlé selon des normes strictes.

1

Réception des matières premières

Fabriqué de manière durable à partir de l'industrie du pneumatique, renforcé par des fibres textiles.

2

Affûtage

Granulation avec détection de métaux intégrée.

3**4**

Découpe de feuilles

Les feuilles calibrées sont découpées pour correspondre aux spécifications du produit final.

5**6**

Démoulage et finition

Ébavurage, lissage et inspection avant expédition.

7**8****9**

Emballage et expédition

Bride de fixation recyclée. Livraison internationale disponible.



100 % FABRIQUÉ EN FRANCE

2 usines dédiées au caoutchouc :

📍 U3 - Cugand, France

Site principal de réception et de transformation des matières premières.

- 10 opérateurs
- Surface de production : **13,000 m²**
- Superficie totale du terrain : 20,000 m²

📍 U3 bis - Gétigné, France

Fonctionnement en 3x8

- 48 presses à vulcaniser | Plus de 100 moules
- 15 opérateurs
- Surface de production : **3,000 m²**
- Superficie totale du terrain : 6,000 m²

Informations clés sur la production

800 tonnes de caoutchouc transformées annuellement

Production mensuelle moyenne : environ 12 000 contenants

Exemples:

- 8,000 seaux Hispano 10L
- 1,500 auges Carbonera 30L

Cycle de vulcanisation : entre 7 et 60 minutes, selon la taille et la complexité technique.

Délai de livraison : de la commande à la livraison, nous optimisons la planification pour respecter vos délais.

Pourquoi choisir TALIA?

- Fabrication européenne **depuis 1968** et certification ISO 9001 depuis plus de 20 ans.
- Politique zéro déchet : recyclage intégré à chaque étape.
- Conception sur mesure pour votre marché.
- Service export dédié.
- 100 % fabriqué en France.

Scannez pour suivre le processus



100 % FABRIQUÉ EN FRANCE

La **volonté** de faire des affaires

SOFOP S.A.S Taliaplast®
Société Française d'Outils Professionnels

SAS avec un capital de 20 000 000 Euros
006 780 514 R.C.S. Saint-Nazaire
SIREN 006 780 514 - APE 2229 B
N° TVA FR 72 006 780 514
Identifiant EORI: FR 006 780 514

UN FABRICANT
FRANÇAIS
DEPUIS 1968



RSE



Suivez

TALIA



Direction générale, commerciale, marketing et logistique (U1)
Siège social 3 route de la Torse
MONTOIR DE BRETAGNE (44)
Phone: +33 (0) 251 16 60 60

RESTE DU MONDE

e-mail: export@taliaplast.com
Phone: +33 (0) 251 16 60 86

EUROPE

e-mail: saleseurope@taliaplast.com
Phone: +33 (0) 251 16 61 02

Site **stockage** matériel (U1)
MONTOIR DE BRETAGNE (44)

Site **usinage aluminium et bois**,
transformation du **métal** et **film extrudé**
(U2, U2 bis, U2 ter)
MONTOIR DE BRETAGNE (44)

Site **transformation caoutchouc** (U3)
CUGAND (85)

Site vulcanisation du **caoutchouc** (U3 bis)
GÉTIGNÉ (44)

Site **marquage et communication**
Multigraphic (U4) MALVILLE (44)

Site **injection plastique**
et **peinture** (U5) TRIGNAC (44)

TALIA
PLAST

100 % FABRIQUÉ EN FRANCE

[illegible]

TALIA®

PLAST

OUTILLAGE **PRO** - SIGNALISATION - PROTECTION

LA MARQUE
D'UN FABRICANT
FRANÇAIS

100% fabrication française TALIA®

Outils haut de gamme pour
les professionnels du bâtiment